

2 Lİ SALINCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 li SALINCAK: 114 mm. Çapında 2.5 mm. Et kalınlığında ki sanayi borusundan yatay ve düşey sanayi borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 12 mm et kalınlığında metal üzeri kauçuk kelepçelerle bağlanacaktır. 114 mm. Çapındaki sanayi borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilir paslanmayı önleyecek şekilde detaylandırılmış yarım küre formunda 4-6 mm. Et kalınlığında enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenecektir.

POLİETİLEN SALINCAK OTURAĞI TEKNİK ŞARTNAME

Salıncak oturağı imalatında kullanılacak polietilen malzemelerin hammaddesi alçak yoğunluklu lineer polietilen dir. Çocuk sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal madde içermeyen ve EN 1176-1,3 sertifikasına sahip orjinal hammadde kullanılmalıdır.

- Polietilen hammadde içerisinde kullanılan boyalarda çinko bulunmamalı ve ışık hassasiyeti 6-8 skalası arasında olmalıdır.
- Polietilen malzemelerde sürtünme ve basıncın olduğu bölgelerde kalınlık en az 4 mm olacaktır..
- Polietilen malzemelerin güneş solmasına karşın 2 yıl garantili olacaktır.
- Salıncak Oturağının ölçüleri
 - En : 44 cm
 - Boy : 32 cm
 - Yükseklik : 33 cm
- Salıncak oturağı ağırlığı 3.30 kg olacaktır.
- Kullanılacak olan zincir 190 cm uzunluğunda olup 5 m et kalınlığında galvanizli olacaktır.
- Salıncak oturağı 4 bir tarafından zincirlerle taşıyıcıya monte edilecek şekilde hazırlanacaktır.
- Zincirler taşıyıcıya 5/16 zincir kilitleriyle monte edilecektir.

